



MAATILAN *-lattiapinnoitteet*



Navetta – Lypsytilat – Siilot

Navetan ja lypsytilan lattiat, sekä ruokintapöydän pinnat.

Esikäsittely:

Pesu esimerkiksi korkeapainepesurilla. Happopesu laimennetulla muura-
haishapolla tai vastaavalla.

Pohjustus:

Koko pinta pohjustetaan kerroksella Hagmans Tartuntapohja EP:tä. Hal-
keamat ja pienemmät vauriot korjataan Hagmans Epoksikitillä, ja isom-
mat vauriot Hagmans Korjauslaastilla.

Pinnoitus:

Koko pinta pinnoitetaan runsaalla kerroksella Hagmans Lattiamaalilla HP:ä,
ja sirotellaan sitten "täyteen" Hagmans Värihiekkalla tai luonnonhiekkalla
(märkään maaliin).

Viimeistelylakkaus:

Ylimääräinen hiekka harjataan ja imuroidaan pois, ja koko pinta laka-
taan kertaalleen Hagmans Paksukalvolakka EP:llä.

Tuote no.

38125	Keskiharmaa 9002	12kg
38135	Vaal.harmaa 9003	12kg
38139	Vaal.harmaa 9003	330kg
38155	Siniharmaa 9005	12kg



Tuote no.

38551	Tartuntapohja EP 1kg
38552	Tartuntapohja EP 4kg
38553	Tartuntapohja EP 12kg

Tuote no.

38601	Paksukalvolakka EP 1kg
38603	Paksukalvolakka EP 4kg
38604	Paksukalvolakka EP 10kg
38609	Paksukalvolakka EP 300 kg



Tuote no.

38560	Korjauslaasti EP 7kg
-------	----------------------

Rehusiilon suojaus.

Esikäsittely:

Pesu esimerkiksi korkeapainepesurilla. Uusi siilo pestään vielä esi-
merkiksi laimennetulla muura-
haishapolla.

Pohjustus:

Koko pinta pohjustetaan Hagmans Tartuntapohja EP:llä. Halkea-
mat ja pienemmät vauriot korjataan Hagmans Epoksikitillä.

Pinnoitus:

Koko pinta lakataan kahteen kertaan Hagmans Paksukalvolakka
HP:llä



Tuote no.

39270	Epoksi kitti 0,6ltr
39272	Epoksi kitti 6ltr



Tuote no.

38551	Tartuntapohja EP 1kg
38552	Tartuntapohja EP 4kg
38553	Tartuntapohja EP 12kg



Tuote no.

38601	Paksukalvolakka EP 1kg
38603	Paksukalvolakka EP 4kg
38604	Paksukalvolakka EP 10kg
38609	Paksukalvolakka EP 300 kg

Hieman kevyemmässä käytössä olevat lattiat ja kaikkien tilojen seinäpinnat.

Esikäsittely: Pesu korkeapainepesurilla, sekä pesu laimennetulla muurahaishapolla.

Halkeamien korjaus: Halkeamat ja pienemmät vauriot korjataan Hagmans Epoksikitillä.

Pohjustus: Koko pinta pohjamaalataan n. 10% ohennetulla Hagmans Lattiamaaali EP-V:llä.

Pinnoitus: Koko pinta maalataan ohentamattomalla Hagmans Lattiamaaali EP-V:llä.

Liukastumissuojaus: Viimeiseen Lattiamaaali EP-V kerrokseen sekoitetaan n. 10 % liukastumissuojaa hiekkaa 18V.



Tuote no.

39291	Keskiharmaa 5002 1kg	39364	Vihreänharmaa 5007 10kg
39292	Keskiharmaa 5002 4kg	39371	Valkoinen 5000 A+B-1kg
39294	Keskiharmaa 5002 10kg	39372	Valkoinen 5000 A+B-4kg
39301	Vaal.harmaa 5003 1kg	39374	Valkoinen 5000 A+B-10kg
39302	Vaal.harmaa 5003 4kg	39381	Vaal.keltainen 5016 1kg
39304	Vaal.harmaa 5003 10kg	39382	Vaal.keltainen 5016 4kg
39341	Sininen 5024 1kg	39384	Vaal.keltainen 5016 10kg
39342	Sininen 5024 4kg	39391	Vaal.vihreä 5011 1kg
39344	Sininen 5024 10kg	39392	Vaal.vihreä 5011 4kg
39351	Siniharmaa 5005 1kg	39394	Vaal.vihreä 5011 10kg
39352	Siniharmaa 5005 4kg	39431	Vaal.beige 5019 1kg
39354	Siniharmaa 5005 10kg	39432	Vaal.beige 5019 4kg
39361	Vihreänharmaa 5007 1kg	39434	Vaal.beige 5019 10kg
39362	Vihreänharmaa 5007 4kg		

Tuote no.

38808 Antislip, hieno, Sand 18 V 25kg



Tuote no.

39270 Epoksi kitti 0,6ltr
39272 Epoksi kitti 6ltr

Navetan ja lypsytilojen korroosionsuojaus.

Esikäsittely:

Puhdista metallipinnat liasta, rasvasta ja ruosteesta.

Pohjustus:

Pohjamaalaa metallipinnat Hagmans Pohjamaali CA:lla.

Maalaus:

Koko pinta maalataan ohentamattomalla Hagmans Paksukalvolakka EP:llä.



Tuote no.

38601	Paksukalvolakka EP 1kg
38603	Paksukalvolakka EP 4kg
38604	Paksukalvolakka EP 10kg
38609	Paksukalvolakka EP 300 kg

Tuote no. Epoksipohja, korroosionesto

11170	Stålplast CA-V 0,8 ltr
11174	Stålplast CA-V 10 ltr

Sisustuksen ja elementtien kiinnitys / liimaus.

Puhdista liimattavat pinnat rasvasta ja liasta, ja poista mahdollisesti huonosti kiinni oleva pintamateriaali.

Levitä Hagmans Epoksikittä liimattaviin pintoihin ja paina ne kevyesti yhteen. Jos liimattavaa on paljon, voit itse valmistaa epoksikittisi Hagmans Tartuntapohja EP:stä ja Microtalkista. Sekoitussuhde noin 1:1.



Tuote no.
38551 Tartuntapohja EP 1kg
38552 Tartuntapohja EP 4kg
38553 Tartuntapohja EP 12kg



Tuote no.
38764 Mikrotalkkia 10kg

Kevyemmässä rasituksessa olevien lattia- ja seinäpintojen pölynsidonta ja/tai kyllästys.

Esikäsittele:

Pese pinnat korkeapainepesurilla, ja laimennetulla muurahaishapolla.

Halkeamien korjaus:

Halkeamat ja pienemmät vauriot korjataan Hagmans Epoksikitillä.

Pölynsidonta:

Koko pinta pohjalakataan n. 30% ohennetulla Hagmans Lattiakylläste EP-V:llä.

Kyllästys:

Koko pinta lakataan toistamiseen, nyt ohentamattomalla Hagmans Lattiakylläste EP-V:llä.

Liukastumissuojaus:

Toiseen Lattiakylläste EP-V kerrokseen sekoitetaan n. 10% liukastumissuoja hiekkaa 18V.



Tuote no.
39031 Lattiakylläste EP-V 1kg
39032 Lattiakylläste EP-V 4kg
39034 Lattiakylläste EP-V 10kg



Tuote no.
38808 Antislip, hieno, Sand 18 V 25kg